

# NTSCビデオモニター



型名	15 型 : VT-568	17 型 : VT-768	19 型 : VT-968
画素数	XGA,1024 × 768 ドット	SXGA,1280 × 1024 ドット	SXGA,1280 × 1024 ドット
画素ピッチ	0.297(H) × 0.297(V)	0.264(H) × 0.264(V)	0.294(H) × 0.294(V)
応答速度	8ms	5ms	5ms
コントラスト比	700 : 1	1000 : 1	1000 : 1
輝度	250cd/m <sup>2</sup>	350cd/ m <sup>2</sup>	400cd/ m <sup>2</sup>
視野角	垂直 : 140° ( 70° /70° ) 水平 : 160° ( 80° /80° )	垂直 : 160° ( 80° /80° ) 水平 : 170° ( 85° /85° )	垂直 : 160° ( 80° /80° ) 水平 : 170° ( 85° /85° )
色数	1620 万色	1670 万色	1670 万色
映像入力	D-sub15 ピン Composite ( BNC )	D-sub15 ピン Composite ( BNC ) Input/Output	D-sub15 ピン Composite ( BNC ) Input/Output
音声入力	Audio		
表示領域	304(H) × 228(V)	337(H) × 270(V)	376(H) × 301(V)
消費電力	21.8W(MAX)	36W(MAX)	40W(MAX)
外形寸法	347(W) × 349(H) × 176(D)	378(W) × 390.5(H) × 176(D)	421.4(W) × 422.5(H) × 176(D)
重量	約 3.1kg( 非梱包時 )	約 3.7kg( 非梱包時 )	約 5.1kg( 非梱包時 )
電源	DC12V(AC-DCアダプタ AC100 ~ 240V 、 50/60Hz)		
フリーマウント	VESA 規格対応(75mm)	VESA 規格対応 (75mm)	VESA 規格対応 (75mm)
スピーカ	1W × 1	1W × 1	1W × 1
安全規格	FCC-B,CE,ROHS	FCC-B,CE,ROHS	FCC-B,CE,ROHS,UL



## 安全に関するご注意

正しくお使い頂く為、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。  
この製品は屋内専用仕様です。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔を塞ぐ様な設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。