

Win10アップデートに伴うモニター2画面拡張時の再設定方法



手順 1.ドライバソフトのアンインストール

- ・ウインドウズボタンを押す⇒歯車ボタンを押す⇒アプリを選択⇒DMT-DDのアンインストールを押し、再度表示されるアンインストールボタンを押す。アンインストールが始まる前に許可を確認されるので”はい”を押してください。アンインストールが完了後PCを再起動してください。



手順 2.ドライバソフトのインストール

- ・タッチパネルモニターのUSBケーブルは接続せずに行ってください。
- ・タッチパネルドライバCD内の次のフォルダを開いていきます。
”抵抗膜方式”⇒”for windows10”⇒”setup_win10”⇒”JP”
JPフォルダ内の”setup.exe”をダブルクリックを行ってください。
セットアップウィザードが立ち上がるので”次へ(N)”を押して下さい。
ページが切り替わるので”同意する(A)”を選択し”次へ(N)”を押してください。
ページが切り替わるので”次へ(N)”を押すとインストールが始まり、
インストール許可を確認されるので”はい”を押して続行してください。
インストールが完了しましたら”閉じる(C)”を押して完了です。
- ・インストールが完了しましたらUSBケーブルを接続してください。
左のメッセージが表示されデバイスのセットアップが始まります。
右のメッセージが表示されるとタッチパネルの準備が整います。





手順 3. ウィンドウズモニター構成 (キーボードが必要です)

・コントロールパネルのタブレットPC設定を開く

ウィンドウズボタンを押して”Windowsシステムツール”フォルダ内にコントロールパネルのアイコンがあります。



コントロールパネルの表示方法を”大きいアイコン(L)”を選択します。タブレットPCのアイコンをダブルクリックします。



・タブレットPC設定の構成 セットアップを押すと画面の構成が始まります。


※ディスプレイオプションの調整は行わないようにしてください。

(左のようにリセットが押せない状態。右のように押せる場合はリセットしてください。)



- ・両方の画面が白くなり、片方のモニターにメッセージが表示されます。
通常のモニターにメッセージが表示されたときはエンターを押します。
タッチモニターの画面に表示された場合は画面をタッチすると
元の画面に戻り完了ですのでタブレットPC設定画面を閉じてください。


画面構成時の表示



手順 4.タッチパネル設定ツールの設定

①DMT-DDのタッチパネルドライバモニター構成(キーボードが必要です)

- ・タッチパネル設定ツールのモニター設定を開き”モニター構成”ボタンを押す。



- ・両方の画面が白くなり、片方のモニターにメッセージが表示されます。
通常のモニターに表示された場合はエンターを押します。
タッチモニターに表示された場合は画面を2回タッチする。
タッチを行うと右画面のように一番下に1行表示が増えます。
これでモニター構成完了ですのでエンターを押してください。

このモニターのタッチパネルを2回連続してタッチしてください。
次のモニターを設定する場合は、Enterボタンを押します。
キャンセルするには、ESCボタンを押します。

このモニターで設定されたドライバーが下記に表示されます。

このモニターのタッチパネルを2回連続してタッチしてください。
次のモニターを設定する場合は、Enterボタンを押します。
キャンセルするには、ESCボタンを押します。

このモニターで設定されたドライバーが下記に表示されます。


(1) USB¥VID_0AFA&PID_03E8¥6&1990268&0&3

②X、Yの反転設定

”基本設定”を選び”タッチ入力設定”タブを選びます。

反転のX、Y両方にチェックを入れて登録を押します。

設定変更の確認が出ますので”OK”を押して終了です。



③カーソル表示の設定


”基本設定”を選び”設定ファイル”タブを選びます。

タッチ時のカーソル表示が必要な場合”Mouse.mfd”を選択してください。

タッチ時のカーソル表示が不要な場合”Touch.mfd”を選択してください。

(初期の表示が無い状態はカーソル表示なしになります)

選択後登録ボタンを押し設定変更の確認の”OK”ボタンを押して終了です。



④キャリブレーション(タッチ位置調整)

”基本設定”を選び”ソフトウェア設定”タブを選びます。

”調整”の”4点補正”又は”9点補正”を選びます。

画面が白くなり、赤丸に十字のタッチを行うターゲットが出ますので
選んだ4点又は9点続けてタッチを行ってください。

全数タッチが完了すると調整の確認が出ますので”OK”を押して終了です。

